

Medidas máximas y mínimas para Línea Diamond S60



ARGENTINA
winhouse[®]
PVC Sistemas de puertas & ventanas

LÍNEA

S60

LÍNEA	APERTURA	MODELO	MEDIDAS	MEDIDAS	REFUERZOS	OBSERVACIONES	
			min/max	min/max		MIN	MAX
			ANCHO	ALTO			
	Proyectante	1 hoja HV	400/1400	400/1400	Refuerzo 1,2	Brazo ferrítico 24" reforzado Cierre oculto Cremona ángulo de cambio y extensión	Brazo ferrítico 8" Cremona 210 o manillade parche
	Abatir exterior	1 hoja HV	400/800	400/1400	Refuerzo 1,2	3 Bisagrasde 100 mm.	Brazos Cremona 210
	Abatir interior	1 hoja HV	400/1200	400/1400	Refuerzo 1,2	3 Bisagrasde 100 mm.	2 Bisagrasde 100 mm Cremona 210
	Oscilobatiente	1 hoja HV	425/800	740/2000	Refuerzo 1,2	Hoja ventana interior	Hoja ventana interior Ángulo cambio estrecho en ancho
	Puerta abatir	1 hoja HPT	600/1000	1900/2400	Refuerzo 2,0	4 Bisagras3D	3 Bisagras 3D o 4 Perniosde 100 mm Refuerzo bisagra